















ARTÍCULO / REFERENCE			
Anchos disponibles / Available widths		140 cm	
Longitud de pieza / Roll length		50 m	
SOPORTE TEXTIL / SUPPORT			
Composición / Composition		100% ACRÍLICA TINTADA EN MASA / 100% SOLUTION DYED ACRYLIC	
APLICACIONES PRINCIPALES / MAIN USES			
Gama de tejidos premium para mobiliario interior y exterior de jardín Premium outdoor fabric range for use on both indoor and outdoor furniture			
		Upholstery Tapizado	Not Tensioned Upholstery Tapizado no tensado
			Umbrella Parasol
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS		LHASA	
	VALUE	UNIT	ESTÁNDAR
Gramaje / Weight	330	g/m2	UNE-EN ISO 40339
Resistencia al mojado superficial / Resistance to surface wetting (Spray Test)	100		UNE-EN ISO 4920
Repelencia al aceite / Oil repellency	≥5		AATCC 118
Resist. tracción urdimbre / Warp tensile strength	220	daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934
Resist. tracción trama / Weft tensile strength	130	daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934
Resist. desgarro urdimbre / Warp tearing resistance	12	daN	UNE-EN ISO 13937-2
Resist. desgarro trama / Weft tearing resistance	12	daN	UNE-EN ISO 13937-2
Resistencia costuras / Seam strength	40	daN	UNE-EN ISO 13935-1
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	±0.5	%	UNE-EN ISO 5077
Solidez del color a la intemperie artificial / Colour fastness to artificial weathering	7-8	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-804
Solidez del color a la luz / Colour fastness to light	7-8	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-802
Clasificación de ignición del cigarrillo / Classification for cigarette Ignition	Class 1		NFPA 260
Resistencia a la ignición sin llama/ Smolder Resistance of materials in Upholstery	Pass		CA TB 117
Comportamiento al fuego / Flame retardant Class	Class 1		NFPA 260
	Pass		CA TB 117 / EN 1021-1 / BS 5852-4
PROPIEDADES / PROPERTIES			
			
Color permanente Permanent color	Repelente al agua y antimancha Water and stain repellent	Transpirable Breathable	Antipútrico Rotproof
			
			Fácil mantenimiento Easy care
			
			Resistente a los UV UV Resistant
MANTENIMIENTO / CLEANING			
			
			
			Ironing re-activates treatment El planchado reactiva el acabado

Pytóncontract