









Referencia / Reference	CYBER-COLLECTION in & out: ARCADE FR   POND FR, HURRY FR, JUMP FR, NEREA FR		
Composición / Composition	90% PVC, 10% PES		
Ancho / Width	~140 cm		
Longitud pieza / Roll length	~30 m		
Peso / Weight	710   695 gr/m2		
Grosor / Thickness	1.00 mm		
Propiedad / Test criterion		Método prueba / Test method	Resultado / Result
Resistencia a la tracción / Tensile strength		ASTM D751	Longitudinal: 490 N   495 N Transversal: 350 N   375 N
Resistencia al desgarro / Tear strength		ASTM D2261	Longitudinal: 60 N   50 N Transversal: 50 N   340 N
Resistencia a la abrasión del acabado / Abrasion resistance of finishing		UNE EN ISO 5470-2 Martindale	>100.000 frotos / rubs
Resistencia al moho/ Mildew resistance		ASTM G21	sin crecimiento/no growth
Solidez a los rayos UVA/ UV resistance		ASTM G153 c.1, 1.000 h	>7 (escala azules/blue scale)
Ignífugo según / Fire retardant according to		UNE EN 1021:1+2 IMO MSC307 FTPC p.8	pasa / passes
Esta calidad cumple con las normas europeas más exigentes en relación a sus componentes y protección medioambiental. This quality fulfills the most demanding European norms regarding its components and environmental protection.			
			 
Limpiar el material regularmente con un paño, preferiblemente de microfibra, humedecido en agua templada y jabón de pH neutro. Consultar nuestro protocolo de limpieza específico para esta calidad. Clean and care for the material frequently, with lukewarm water, mild soap and a damp cloth, preferably of microfibre. Please refer to our specific cleaning recommendations for this quality.			
			